

# PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 102 COULISSES 21X21

## 1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

				
<p><b>M3</b> <b>Manivelle</b> Avec limiteur de course intégré au treuil</p> <p><u>De série</u></p>	<p><b>M7</b> <b>Motorisation filaire 230V Somfy LT50</b> Lg. 665 mm mini</p>	<p><b>M8</b> <b>Motorisation radio 230 V Filtersun</b> Lg. 665 mm mini</p>	<p><b>M9</b> <b>Motorisation radio 230 V Somfy IO</b> Lg. 775 mm mini</p>	<p><b>M10</b> <b>Motorisation radio 230 V Somfy Altus RTS</b> Lg. 775 mm mini</p>
<p><b>Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable</b></p> <p>Sans manivelle Avec manivelle</p>	<p><b>Accessoires motorisation filaire*</b></p> <p>Inverseur en saillie Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu de inverseur en saillie)</p> <p><u>De série</u></p>	<p><b>Accessoires motorisation Filtersun*</b></p> <p>Émetteur mural Skipper Émetteur Pop 1 canal Émetteur Pop 7 canaux</p>	<p><b>Accessoires motorisation IO*</b></p> <p>Émetteur mural Smoove IO Émetteur Situo Mobile IO 1 canal Situo Mobile IO 5 canaux</p>	<p><b>Accessoires motorisation RTS*</b></p> <p>Émetteur mural Smoove RTS Émetteur Situo RTS 1 canal Émetteur Situo RTS 5 canaux</p>

## 2 Les coulisses

Compatible avec : **M3 M7 M8 M9 M10**




**C1**  
**Coulisses 21x21 mm**

De série

## 3 Les barres de charge

Compatible avec : **C1**




**B1**  
**Barre de charge invisible dans fourreau**

De série

4


## Les autres options

Compatible avec : **Tous**



**O1**  
**Perçage des coulisses en pose de face**  
 Ø 8 mm.

Bouchons assortis



**O2**  
**Perçage des coulisses en pose tableau**  
 Ø 8 mm.

## Informations techniques

**M3** Manivelle (tolérance de réglage sur la hauteur = 30 mm).

Hauteur installation maxi 3 900 mm.

Ht. manivelle : 500 - 1 000 - 1 200 - 1 300 - 1 400 - 1 500 - 1 600 - 1 800 - 2 000 - 2 200 - 2 500 ou 2 800 mm. Coloris alu, blanc ou noir.

		Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
<b>M3</b>	Manivelle	600 mm	-	-
<b>M7</b>	Moteur filaire	665 mm	2,50 ml	17 tr/min
<b>M8</b>	Moteur Filtersun	665 mm	2,50 ml	17 tr/min
<b>M9</b>	Moteur IO	775 mm	2,50 ml	17 tr/min
<b>M10</b>	Moteur RTS	775 mm	2,50 ml	17 tr/min

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication :**  
 en largeur  $\pm 2$  mm en hauteur  $\pm 0,5\%$ .  
 Tolérance d'équerrage  $\pm 2$  mm.

> **Toiles hors gamme :** voir page 20.

> **Laquage :** coloris hors RAL nous consulter.

## Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

