

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M3

Manivelle

Avec limiteur de course intégré au treuil

De série

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle

Avec manivelle



M7

Motorisation filaire 230V Somfy LT50

Lg. 665 mm mini

Accessoires motorisation filaire*

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable
(au lieu de inverseur en saillie)

De série



M8

Motorisation radio 230 V Filtersun

Lg. 665 mm mini

Accessoires motorisation Filtersun*

Émetteur mural Skipper

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux



M9

Motorisation radio 230 V Somfy IO

Lg. 775 mm mini

Accessoires motorisation IO*

Émetteur mural Smooove IO

Émetteur Situo Mobile IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux



M10

Motorisation radio 230 V Somfy Altus RTS

Lg. 775 mm mini

Accessoires motorisation RTS*

Émetteur mural Smooove RTS

Émetteur Situo RTS 1 canal

Émetteur Situo RTS 5 canaux

2 Les coulisses

Compatible avec : **M3 M7 M8 M9 M10**



C1

Coulisses occultantes 80 x 24 mm

De série

3 Les barres de charge

Compatible avec : **C1**



B1


Barre de charge occultante 12 x 42 mm En aluminium.

De série

PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 102 **COULISSES OCCULTANTES**


4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1
Perçage des coulisses en pose de face
 Ø 8 mm.

Bouchons assortis



O2
Perçage des coulisses en pose tableau
 Ø 8 mm.



O3
Cornières basses
 Lg. 25 x ht. 40 x ép. 3 mm.
 Obligatoire pour une pose sans tablette.

Coloris assortis



Informations techniques

M3 Manivelle (tolérance de réglage sur la hauteur = 30 mm).
 Hauteur installation maxi 3 900 mm.
 Ht. manivelle : 500 - 1 000 - 1 200 - 1 300 - 1 400 - 1 500 - 1 600 - 1 800 - 2 000 - 2 200 - 2 500 ou 2 800 mm.
 Coloris alu, blanc ou noir.

	Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
M3 Manivelle	600 mm	-	-
M7 Moteur filaire	665 mm	2,50 ml	17 tr/min
M8 Moteur Filtersun	665 mm	2,50 ml	17 tr/min
M9 Moteur IO	775 mm	2,50 ml	17 tr/min
M10 Moteur RTS	775 mm	2,50 ml	17 tr/min

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

> **Toiles hors gamme :** voir page 20.

> **Laquage :** coloris hors RAL nous consulter.

> **Attention :** Non recommandé pour couvrir les menuiseries équipées de grille de ventilation ainsi que dans toutes les pièces au fort courant d'air, sous risque que la toile sorte des coulisses et soit endommagée.

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

