

1

Les manoeuvres *Choisissez un modèle*



M1

Manœuvre manuelle
à l'aide de la poignée transparente. Ouverture par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision.

De série

**Plissé®
Entre Parclose**
Grilles tarifaires
p. 124



**Duette®
Entre Parclose**
Grilles tarifaires
p. 126

2

Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE SUR FENÊTRE PAR ADHÉSIF

Compatible avec : **M1**



P1

Fixation standard par gel adhésif
Coulisses fixées à l'aide d'un adhésif très résistant et certifié en laboratoire TÜV.

De série

3

Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1

Poignée métallique déco
Fixe, assortie au coloris des profils.

Poignée métal



OU



O2

Perche
Perche longueur 600 ou 800 mm, pour poignée orientable en pvc transparente de série uniquement.

PLISSÉ & DUETTE® ENTRE PARCLOSES

Informations techniques

- › Compatible avec les fenêtres oscillo-battantes.
- › **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.
- › **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.
- › **Adhésif double face transparent**, étudié pour la résistance aux hautes températures, aux UV et aux intempéries. Ce produit a été testé par le laboratoire TÜV en Allemagne, rapport test 21159150. Il ne jaunit pas dans le temps et ne perd pas ses caractéristiques mécaniques à hautes températures ou en milieu humide.

ATTENTION

Partiellement occultant : la ventilation haute et basse occasionne un léger filet de lumière.

Inclinaison possible



Encombrement du store

Encombrement du store en mm	Encombrement Hr hauteur store replié en mm
500	55
1000	70
1500	85
2000	100
2300	115