



| Designation                            | Croquis | Replis | Coupe<br>toile* | Coupe<br>barre* |
|--|---------|--------|-----------------|-----------------|
| Barre de charge en acier galvanisé D18 |         | 76 mm  | - 47 mm         | - 62 mm         |
| Barre de charge 8 x 33 en aluminium    |         | 99 mm  | - 47 mm         | - 42 mm         |

\*Toutes les déductions se font sur la largeur hors tout du store

- Référence catalogue
- Point d'appui
- Plan d'appui référence
- Centre de gravité
- Valeurs des rayons non cotés  
R# = R (0,50)

Origine de contrôle

SURFACE PRINCIPALE

|   |              |             |   |      |            |
|---|--------------|-------------|---|------|------------|
| Indice  | Modification | Destiné par | Intervenant   | Date | Validé par |
|   |              | LG          |   |      |            |
|   |              | Destiné le  | <b>PBI 058 C GCA TRSD P</b><br>Designation<br>ProBox 58 Guidage câble sortie direct sous<br>caisson, Fixation Plafond :<br>- 90° bas et à 45° |      |            |
| Tolérance générale d'exécution<br>sauf indication contraire est/2   |              | Valable par |   |      |            |
| Ce plan est la propriété de la société GERNAST et ne peut être<br>copié, reproduit ou communiqué sans autorisation. |              | Exemple     |   |      |            |
|   |              | Format      |   |      |            |
|   |              | A4          |   |      |            |
|   |              | Quantité    |   |      |            |
|   |              | -           |   |      |            |