

PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 78 COULISSES OCCULTANTES

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M3

Manivelle

Avec fin de course indépendant

De série



Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle
Avec manivelle



M7

Motorisation filaire 230V Somfy Screen Up

Lg. 540 mm mini

Accessoires motorisation filaire*

Inverseur en saillie
Sans inverseur
Inverseur encastrable
(au lieu de inverseur en saillie)

De série



M8

Motorisation radio 230 V Filtersun

Lg. 620 mm mini

Accessoires motorisation Filtersun*

Émetteur mural Skipper
Émetteur Pop 1 canal
Émetteur Pop 7 canaux



M9

Motorisation radio 230 V Somfy IO

Lg. 610 mm mini

Accessoires motorisation IO*

Émetteur mural Smoove IO
Émetteur Situo Mobile IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux



M10

Motorisation radio 230 V Somfy Sonesse RTS

Lg. 610 mm mini

Accessoires motorisation RTS*

Émetteur mural Smoove RTS
Émetteur Situo RTS 1 canal
Émetteur Situo RTS 5 canaux

2 Les coulisses

Compatible avec : **M3 M7 M8 M9 M10**



C1


Coulisses occultantes

Lg. 49 x ép. 21 mm
ou lg. 80 x 24 mm
selon dimension store.

De série

3 Les barres de charge

Compatible avec : **C1**



B1

Barre de charge rectangulaire avec brosse


8 x 33 mm de pour les coulisses
de 49 mm ou 12 x 42 mm
pour les coulisses de 80 mm.
En aluminium.

De série

PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 78 COULISSES OCCULTANTES



4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**





O1
Perçage des coulisses
en pose de face
Ø 8 mm.

Bouchons assortis



O2
Perçage des coulisses
en pose tableau
Ø 8 mm.



O3
Cornières basses
Lg. 25 x ht. 40 x ép. 3 mm.
Obligatoire pour une pose
sans tablette.

Coloris assortis



O4
Harmonisation
coulisses
80 x 24 mm
Au lieu de 49 x 21 mm.

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toiles nocturnes occultant.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3900 mm. Ht. manivelle : 500 - 1000 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 ou 2800 mm. Coloris alu, blanc, noir.

M8 M9 M10 Moteurs : tube enroulement Ø 44 mm.

	Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
M3 Manivelle	300 mm	-	-
M7 Moteur filaire	540 mm	2,50 ml	30 tr/min
M8 Moteur Filtersun	620 mm	2,45 ml	30 tr/min
M9 Moteur IO	610 mm	2,50 ml	30 tr/min
M10 Moteur RTS	610 mm	2,50 ml	30 tr/min

O3 Cornière obligatoire pour une pose sans tablette

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

> **Toiles hors gamme :** voir page 20.

> **Laquage :** coloris hors RAL nous consulter.

> **Attention :** Non recommandé pour couvrir les menuiseries équipées de grille de ventilation ainsi que dans toutes les pièces au fort courant d'air, sous risque que la toile sorte des coulisses et soit endommagée.

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

